

Farba Spranda to akrylowa farba do wewnątrz wyprodukowana przy wykorzystaniu najwyższej jakości żywic i pigmentów. Zalecana jest do stosowania na gładkich i płaskich powierzchniach ścian i sufitów. Pozostawia powłoki wyjątkowo odporne na mycie i szorowanie, z których łatwo można usunąć plamy i zabrudzenia. Farba doskonale kryjąca nie pozostawiająca smug, pasów pozwalająca uzyskać efekt eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu. Zawiera nanosrebro koloidalne.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna farba akrylowa o znakomitych własnościach kryjących, zmywalna. Do malowania nowych konstrukcji i powierzchni uprzednio malowanych w łazienkach i kuchniach. Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 st.C. Nie dopuścić do przemrożenia. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.. Dane techniczne. Limit zawartości LZO: max. 30 g/l Produkt zgodny z normą: PN-C 81914 i PN-EN 13300

DANE TECHNICZNE

Kolor: biały

Stopień połysku: mat

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 2l Okres przydatności do stosowania: 18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Odporność na szorowanie: według PN-C 81914 – rodzaj 1, PN-EN 13300

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia organicznego. Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Stare podłoża należy zmyć wodą. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych takich, jak np: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny należy zachować min.4-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE

Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować gruntem Spranda Grunt. Okres sezonowania odpowiedniego preparatu przed nałożeniem farby wynosi ok.24 godzin

PRZYGOTOWANIE FARBY

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie rozcieńczać wodą.

NANOSZENIE

Farbę dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Drugą warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie ok. 3-4 godz. Nie zaleca się stosowania farby przy temperaturze powietrza wyższej niż +30st.C

WYSYCHANIE

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp.+20 C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.3 godz. UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotność

powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie malowania w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura pomiędzy +5°C, a 25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE

Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 st.C. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 st.C. Nie dopuścić do przemrożenia.

WYDAJNOŚĆ

Do 10 m² z 1 litra – w zależności od rodzaju podłoża